Код заказа преобразователя UPT

Преобразователь давления **UPT**	–	XX	–	X	–	XXXX	–	XXX	–	X	–	XXX(X)	–	X	–	X

Тип корпуса

IP67 (стандартный)	67
IP68 (погружной)	68
IP65 (низкое давление воздуха, газов)	65
IP55 (малогабаритный)	55
IP68 «Взрывонепроницаемая оболочка»	EP
IP68 (погружной, диаметр корпуса 27 мм)	M8

Тип преобразователя

Абсолютный	A
Избыточный	R
Разности давлений	D
Барометрический	B
Пьезометрический	P

Диапазон измерений

Диапазон	Код	Диапазон	Код
0 ... 0,1 бар	0B10	0...1 м.в.ст.	01W0
0 ... 0,16 бар	0B16	0...1,6 м.в.ст.	01W6
0 ... 0,25 бар	0B25	0...2,5 м.в.ст.	02W5
0 ... 0,4 бар	0B40	0...4 м.в.ст.	04W0
0 ... 0,6 бар	0B60	0...6 м.в.ст.	06W0
0 ... 1 бар	01B0	0...10 м.в.ст.	010W
0 ... 1,6 бар	01B6	0...16 м.в.ст.	016W
0 ... 2,5 бар	02B5	0...25 м.в.ст.	025W
0 ... 4 бар	04B0	0...40 м.в.ст.	040W
0 ... 6 бар	06B0	0...60 м.в.ст.	060W
0 ... 10 бар	010B		
0 ... 16 бар	016B		
0 ... 25 бар	025B		
0 ... 40 бар	040B	B — бар	
0 ... 60 бар	060B	K — кПа	
0 ... 100 бар	100B	M — МПа	
0 ... 160 бар	160B	W — м.в.ст.	
0 ... 250 бар	250B	G — кГ/см^2	
0 ... 400 бар	400B	Z — +/- (в первой позиции)	
По заказу			XXXX

Тип присоединения

Резьба трубная наружная цилиндрическая G1/2 ГОСТ 6357	G12
Резьба трубная наружная цилиндрическая G1 ГОСТ 6357	01G
Резьба метрическая наружная цилиндрическая M20×1,5	M20
Резьба метрическая наружная цилиндрическая M22×1,5	M22
Резьба метрическая наружная цилиндрическая M27×1,5	M27
Резьба наружная дюймовая коническая 1/2-14 NPT	N12
Для подключения трубкой нар. диаметром 6 мм (только для преобразователя низкого давления воздуха, газов **UPT-65**)	DN6
Резьба трубная наружная цилиндрическая G1/8-A ГОСТ 6357 (только для малогабаритного преобразователя **UPT-55**)	G18
Фланец с размерами DN25 PN40 (10, 16 или 25 бар) Исп. 1 ГОСТ 12815	F25
По заказу	XXX

Исполнение мембраны

Нормальная	N
Химостойкая	C

Кабельный ввод (для UPT-67-) или длина кабеля (для UPT-68-, -M8-, -55-)

Кабельный ввод для кабеля 8...12 мм	P13
Резьбовое отверстие с резьбой M20×1,5 для установки кабельного ввода с резьбой M20×1,5	M20
Резьбовое отверстие с резьбой M24×1,5	M24
Положение ввода (только для преобразователей разности давлений, Y=0, 90 или 180; 90 допускается не указывать)	XXX(Y)
Длина кабеля (только для UPT-68, UPT-M8, UPT-55 в м)	XXX

Взрывозащищенность

Стандартное исполнение	0
Исполнение «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiaIICT5 X	1
Исполнение «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT5 X	2

Дополнительная сертификация (если не требуется, раздел отсутствует)

Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС)	M
Российский Речной Регистр (РРР)	R
Другое	X