Код заказа сигнализатора UTS

Ультразвуковой сигнализатор уровня **UTS**	–	XX	–	XXXX	–	XXX	–	XX	–	XXX	–	X	–	X	–	X

Тип корпуса

Степень защиты IP67	67
Степень защиты IP68	68
Малогабаритный IP68	M8
«Взрывонепроницаемая оболочка»	EP

Длина сигнализатора

65 мм (минимальная)	0065
115 мм (основное исполнение)	0115
Длина по заказу (указать в мм)	XXXX

Тип и размер присоединения

Резьба метрическая цилиндрическая M27 × 1,5, с упл. кольцом	M27
Резьба трубная наружная цилиндрическая G1 ГОСТ 6357 с уплотнительным кольцом	01G
Фланец DN25 PN40 (совм. 25, 16 или 10 бар) Исп. 1 ГОСТ 12815	F25
По заказу	XXX

Выходной сигнал

Токовый 14 мА («сухо») / 7 мА («мокро»)	C1
Токовый 7 мА («сухо») / 14 мА («мокро»)	C2
Сухой контакт (3-4): разомкнутый («сухо») / замкнутый («мокро»); без питания — замкнут	R1
Сухой контакт (3-4): разомкнутый («мокро») / замкнутый («сухо»); без питания — замкнут	R2
Сухой контакт (4-5): разомкнутый («мокро») / замкнутый («сухо»); без питания — разомкнут	R3
Сухой контакт (4-5): разомкнутый («сухо») / замкнутый («мокро»); без питания — разомкнут	R4

Кабельный ввод, длина кабеля

Кабельный ввод для кабеля 8...12 мм	P13
Резьбовое отверстие M24 × 1,5	M24
Резьбовое отв. M20 × 1,5 для установки кабельного ввода с резьбой M20 × 1,5	M20
Длина кабеля в м (для UTS-68-... и UTS-M8-...)	XXX
По заказу (M12; M16; M25 и др.)	XXX

Температурный диапазон контролируемой жидкости

Базовый (-55 °C ... +100 °C)	L
Высокотемпературный 1 (-55 °C ... +200 °C)	M
Высокотемпературный 2 (-55 °C ... +325 °C)	N
Высокотемпературный 3 (-55 °C ... +450 °C)	H
Низкотемпературный (-200 °C ... +100 °C)	C

Взрывозащищенность

Нормальное исполнение (без взрывозащиты)	N
Исполнение «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiaIICT6 X	I
Исполнение «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT6 X	D

Дополнительная сертификация (если не требуется, раздел в коде отсутствует)

Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС)	M
Российский Речной Регистр (РРР)	R
Другое	X