

## Код заказа преобразователя ПИ-485-СВ

| Преобразователь ПИ-485-СВ   | XXX | X | X |
|---|-----|---|---|
| <b>Вид преобразователя</b>  | ↓   | ↓ | ↓ |
| С 32-ИК, 2 каналами воспроизведения, 28 дискретными входами, 10 дискретными выходами  | 32А |   |   |
| С 64 дискретными входами, 16 дискретными выходами   | 64Д |   |   |
| С 32 дискретными входами, 32 дискретными выходами   | 32Д |   |   |
| С установленным внутри алгоритмом управления клапанами (1 вход — «открыт», 2 вход — «закрыт», 1 выход — «Открыть/Закрыть»)              | КЛ1 |   |   |
| С установленным внутри алгоритмом управления клапанами (1 вход — «открыт», 2 вход — «закрыт», 1 выход — «Открыть», 2 выход — «Закрыть») | КЛ2 |   |   |
| <b>Исполнение корпуса</b>   |     | ↓ | ↓ |
| Базовый   |     |   |   |
| Усиленный   |     | У |   |
| Металлический   |     | М |   |
| Низкий с крышкой  |     | Н |   |
| Герметичный   |     | Б |   |
| <b>Дополнительная сертификация</b>  |     |   | ↓ |
| Без дополнительной сертификации   |     |   |   |
| Российский Морской Регистр Судоходства (РС)   |     |   | М |
| В соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304  |     |   | 5 |
| Резьба метрическая цилиндрическая М27х1.5, с упл. кольцом   |     |   | Х |